

Motores sumergibles de 6" encapsulados en baño de agua

L6C

Motores encapsulados de 6" sumergibles en baño de agua

- Alta par de arranque
- Cable de alimentación con conector extraíble
- Sello mecánico
- Rodamiento de empuje tipo kingsbury
- Se incluyen tornillos para fijar la bomba



Características

Alimentación:	3 x 400 V
Acoplamiento:	NEMA
Aislamiento:	155 (F)
Tipo de aislamiento:	IP68
Profundidad de inmersión máx.	250m
Temperatura del líquido:	max 35°C
Camisa:	Acero inoxidable AISI 304
Elastómeros:	NBR
Junta mecánica:	Grafito de carbono -Oxido de aluminio
Líquido refrigerante:	Agua desmineralizada + anticongelante

Certificación de agua potable

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua públicos de acuerdo con las siguientes reglamentaciones:



Voltaje trifásico 3 x380-415 V

Modelo	Potencia [kW]	I nom [A]	L [mm]	Cable [nr x mm ²]	Cable L [m]	Peso [kg]
L6C40T405	4	10,6	660	4Gx4	4	41
L6C55T405	5,5	14	631	4Gx4	4	47
L6C75T405	7,5	18	660	4Gx4	4	48
L6C93T405	9,3	22	685	4Gx4	4	53
L6C110T405	11	25,5	730	4Gx4	4	57
L6C130T405	13	--	--	4Gx4	4	54
L6C150T405	15	33,4	785	4Gx4	4	70
L6C185T405	18,5	41	860	4Gx6	4	75
L6C220T405	22	47	920	4Gx6	4	82
L6C300T405	30	61,5	1050	4Gx8	4	93
L6C370T405	37	79,3	1180	4Gx8	4	101
L6C450T405	45	--	--	--	4	105

Modelo	Potencia [kW]	I nom [A]	L [mm]	Cable [nr x mm ²]	Cable L [m]	Peso [kg]
L6C40T405-SD	4	--	--	4Gx4 + 3x4	4	40
L6C55T405-SD	5,5	--	--	4Gx4 + 3x4	4	46
L6C75T405-SD	7,5	--	--	4Gx4 + 3x4	4	50
L6C93T405-SD	9,3	--	--	4Gx4 + 3x4	4	51
L6C110T405-SD	11	--	--	4Gx4 + 3x4	4	53
L6C130T405-SD	13	--	--	4Gx4 + 3x4	4	68
L6C150T405-SD	15	--	--	4Gx4 + 3x4	4	68
L6C185T405-SD	18,5	--	--	4Gx4 + 3x4	4	66
L6C220T405-SD	22	--	--	4Gx4 + 3x4	4	76
L6C300T405-SD	30	--	--	4Gx4 + 3x4	4	94
L6C370T405-SD	37	--	--	4Gx6 + 3x6	4	100
L6C450T405-SD	45	--	--		4	100